Kingdom of Thailand

☛ EDICT OF GOVERNMENT ☚

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 216-2547 (2004) (Thai): SO DUANG (TREBLE FIDDLE)

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซอด้วง

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะซอด้วงที่ทำจากไม้เป็นวัสดุหลัก ไม่ครอบคลุมถึงซอด้วงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ซอด้วง หมายถึง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีชนิดหนึ่ง ตัวซอด้วงประกอบด้วย กระบอกและคันทวน ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็งหรืองาช้าง ขัดมันให้เรียบ ทาสารเคลือบเงาเพื่อความสวยงาม แล้วนำส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งทำจากไม้หรืองาช้าง กระดูกสัตว์หรือทองเหลือง สายเอ็นหรือไหม และหางม้า ได้แก่ ลูกบิด รัดอก หย่อง สาย และคันชัก มาประกอบกับตัวซอด้วง มีการเทียบเสียงในระดับเสียงที่ถูกต้องได้มาตรฐานและสัมพันธ์กับระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่น สามารถนำไปบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ได้ ดังรูปที่ ๑



รูปที่ ๑ ตัวอย่างซอด้วง
(ข้อ ๒.๑)

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ตัวซอด้วง

ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กระบอกต้องมีลักษณะคล้ายกระบอกไม้ไผ่ ปิดหน้าด้วยหนังงูเหลือม ด้านหลังเปิดโล่ง คันทวนต้องมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อย ๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ปลายด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างงอนไปด้านหลัง เรียกว่า “โขน” ปลายด้านล่างสอดทะลุกระบอกลงไปเพื่อคล้องสาย มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของซอด้วง ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วน อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบรรเลง

๓.๑.๒ การประกอบ

ต้องประณีต เรียบร้อย ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

๓.๒ การขัดมันและการเคลือบเงา

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก

๓.๓ การใช้งาน

เมื่อสีซอด้วงแล้วต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบ หรือแตกพร่า

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุซอด้วงในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับซอด้วงได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุซอด้วงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๒) เดือน ปีที่ทำ

(๓) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๔) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ซอด้วงที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าซอด้วงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าซอด้วงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างซอด้วงต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าซอด้วงรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบซอด้วงอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะ ที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ตัวซอด้วง ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กระบอกต้องมีลักษณะคล้ายกระบอกไม้ไผ่ ปิดหน้าด้วยหนังงูเหลือม ด้านหลังเปิดโล่ง คันทวนต้องมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อยๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ปลายด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างงอนไปด้านหลังเรียกว่า “โขน” ปลายด้านล่างสอดทะลุกระบอกลงไปเพื่อคล้องสาย มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของซอด้วง ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วน อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบรรเลง	๔	๓	๒	๑
	การประกอบ ต้องประณีต เรียบร้อย ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	๔	๓	๒	๑
การขัดมันและการเคลือบเงา	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	เมื่อสีซอด้วงแล้วต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบ หรือแตกพร่า	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ